

# BILLIGKRANGREJ

Produktblad / Informationsblad: Rundslynge 1 meter, 1 ton (i overensstemmelse med EN 1492-2)

**Produkt:**  
Rundslynge

**Model:**  
1 meter, 1 ton

**Standard:**  
EN 1492-2

**Beskrivelse:**  
Denne rundslynge er designet til at løfte tunge belastninger på op til 1 ton med en længde på 1 meter. Den er fremstillet i overensstemmelse med EN 1492-2 standarden og opfylder kravene til sikkerhed og kvalitet.

**Specifikationer:**

Længde: 1 meter  
Nominel løftekapacitet: 1 ton  
Sikkerhedsfaktor: 7:1 i henhold til EN 1492-2  
Materiale: Højstyrke polyester  
Farve: Standard farvekodning for let identifikation  
Øjer: Forstærkede øjer i enderne for sikker fastgørelse  
Egenskaber:

Robust og holdbar konstruktion  
Letvægt og nem at håndtere  
Velegnet til forskellige løfteopgaver  
Øjerne giver fleksibilitet ved fastgørelse til løfteudstyr  
Anvendelsesområder:

Industrielle løfteoperationer  
Byggeri og anlægsarbejde  
Lager og logistik  
Transport og skibsfart  
Generelle løfteapplikationer  
Sikkerhedsanvisninger:

Må kun anvendes til de angivne belastninger  
Inspektion af slyngen inden brug anbefales  
Undgå skarpe kanter eller overflader, der kan beskadige slyngen  
Følg altid instruktionerne for korrekt fastgørelse og brug af slyngen  
Må ikke bruges til løft af personer  
Certificering:

Produktet er certificeret i henhold til EN 1492-2 standarden og opfylder kravene til sikkerhed og kvalitet.

**Producent:**  
[Indsæt producentens navn og kontaktoplysninger]

**Bemærkning:**  
Dette produktblad er kun til informationsformål. Det er vigtigt at følge alle sikkerhedsanvisninger og retningslinjer fra producenten og i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder.